



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	161D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1244	Reifenbreite (mm)	543
Profiltiefe (mm)	18	Zulässige Felge	16.00 x 22.5
Halbmesser statisch (mm)	560	Abrollumfang (mm)	3770

Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO *

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10km/h	3500	4165	4915	5620	6245	6995	7660	8325
25 km/h	3075	3655	4315	4395	5485	6145	6730	7310
40km/h	2645	3145	3715	4250	4720	5285	5790	6290
50 km/h	2355	2800	3305	3780	4200	4705	5155	5600
65 km/h	1945	2315	2730	3125	3470	3885	4255	4625

* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL