



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	165D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1333	Reifenbreite (mm)	611
Profiltiefe (mm)	20	Zulässige Felge	20.00 x 26.5
Halbmesser statisch (mm)	600	Abrollumfang (mm)	4040

Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO *

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10km/h	3895	4730	5470	6280	6970	7790	8530	9270
25 km/h	3420	4150	4825	5510	6120	6840	7490	8140
40km/h	2985	3625	4190	4810	5325	5965	6535	7100
50 km/h	2620	3160	3680	4220	4710	5240	5740	6235
65 km/h	2165	2630	3040	3480	3865	4330	4740	5150

* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL