



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	169D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1389	Reifenbreite (mm)	650
Profiltiefe (mm)	20	Zulässige Felge	20.00 x 26.5
Halbmesser statisch (mm)	625	Abrollumfang (mm)	4210

Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO *

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	4385	5325	6160	7100	8040	8670	9605	10440
25 km/h	3850	4675	5410	6235	7060	7610	8435	9165
40 km/h	3360	4080	4720	5440	6160	6640	7360	8000
50 km/h	2950	3585	4145	4775	5410	5830	6460	7020
65 km/h	2440	2960	3425	3945	4470	4815	5340	5800

* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL