



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

### Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	170D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1383	Reifenbreite (mm)	727
Profiltiefe (mm)	20	Zulässige Felge	24.00 x 26.5
Halbmesser statisch (mm)	622	Abrollumfang (mm)	4190

### Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO \*

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10km/h	4540	5510	6375	7225	8120	9075	9940	10800
25 km/h	3985	4810	5595	6410	7150	7965	8725	9480
40km/h	3465	4190	4870	5590	6210	6930	7590	8250
50 km/h	3050	3700	4285	4930	5475	6100	6680	7260
65 km/h	2520	3060	3550	4050	4530	5040	5520	6000

\* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



**FLOTXTRA**



**DE MOLEN**  
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK  
TEL: 0486-479727  
WWW.DEMOLENBANDEN.NL