



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	181D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1675	Reifenbreite (mm)	754
Profiltiefe (mm)	23	Zulässige Felge	24.00 x 30.5
Halbmesser statisch (mm)	754	Abrollumfang (mm)	5075

Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO *

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	6240	7575	8765	10100	11435	12330	13665	14850
25 km/h	5475	6650	7695	865	10040	10820	11995	13035
40 km/h	4715	5725	6620	7630	8640	9315	10325	11220
50 km/h	4195	5095	5895	6790	7690	8290	9190	9985
65 km/h	3465	4210	4870	5610	6355	6850	7590	8250

* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL