



- Vollstahl Konstruktion
- Optimaler Bodenschutz durch abgerundete Profilstollenkanten
- Geringe Bodenverdichtung und bessere Druckverteilung aufgrund Profilsteifigkeit
- Hervorragende Laufleistung durch spezielle Gummimischung
- Ausgezeichnete Seitenführung mit optimalen Selbstreinigungseigenschaften
- Eine hohe Richtungsstabilität und Profilsteifigkeit
- Begrenzt Stein und Schlamm Bindung durch optimale Profilgeometrie

Technische Daten

Betriebskennung (LI/SS)	174D	Typ	TL
Außendurchmesser (mm)	1393	Reifenbreite (mm)	828
Profiltiefe (mm)	20	Zulässige Felge	28.00 x 26.5
Halbmesser statisch (mm)	627	Abrollumfang (mm)	4220

Reifen-Geschwindigkeit (km/h) und Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) nach ETRTO *

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	5070	6140	7120	8160	9085	10135	11100	12060
25 km/h	4450	5400	6250	7160	7985	8900	9745	10590
40 km/h	3780	4570	5310	6080	6785	7560	8280	9000
50 km/h	3410	4120	4785	5500	6100	6815	7465	8110
65 km/h	2815	3400	3955	4540	5050	5630	6165	6700

* Wichtig: Tragfähigkeit der Felge kontrollieren



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL