



- Volledige staalconstructie van zowel karkas als gordel
- Geringe bodemverdichting door afgeronde nokken
- Lage rolweerstand op verharde weg door speciale rubbersamenstelling
- Hoog zelfreinigend vermogen door uitgekiend profielontwerp
- Zeer goed bestand tegen inrijdingen op zowel loopvlak als wangen

Technische gegevens

Draagvermogen snelheidssymbool	155D	Type	TL
Diameter (mm)	1172	Breedte (mm)	503
Profiel diepte (mm)	18	Wiel	16.00 x 22.5
Belaste straal (mm)	503	Afrolomtrek (mm)	3550

Draagvermogen per band (kg) volgens ETRTO * | Bandenspanning

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	2930	3490	4120	4710	5235	5860	6420	6975
25 km/h	2575	3065	3615	4135	4595	5145	5635	6125
40 km/h	2215	2635	3110	3560	3955	4430	4850	5270
50 km/h	1970	2345	2770	3170	3520	3940	4315	4690
65 km/h	1630	1940	2290	2620	2910	3255	3565	3875

* controleer draagvermogen van het wiel



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL