



- Volledige staalconstructie van zowel karkas als gordel
- Geringe bodemverdichting door afgeronde nokken
- Lage rolweerstand op verharde weg door speciale rubbersamenstelling
- Hoog zelfreinigend vermogen door uitgekiend profielontwerp
- Zeer goed bestand tegen inrijdingen op zowel loopvlak als wangen

Technische gegevens

Draagvermogen snelheidssymbool	165D	Type	TL
Diameter (mm)	1333	Breedte (mm)	611
Profiel diepte (mm)	20	Wiel	20.00 x 26.5
Belaste straal (mm)	600	Afrolomtrek (mm)	4040

Draagvermogen per band (kg) volgens ETRTO * | Bandenspanning

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10km/h	3895	4730	5470	6280	6970	7790	8530	9270
25 km/h	3420	4150	4825	5510	6120	6840	7490	8140
40km/h	2985	3625	4190	4810	5325	5965	6535	7100
50 km/h	2620	3160	3680	4220	4710	5240	5740	6235
65 km/h	2165	2630	3040	3480	3865	4330	4740	5150

* controleer draagvermogen van het wiel



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL