



- Volledige staalconstructie van zowel karkas als gordel
- Geringe bodemverdichting door afgeronde nokken
- Lage rolweerstand op verharde weg door speciale rubbersamenstelling
- Hoog zelfreinigend vermogen door uitgekiend profielontwerp
- Zeer goed bestand tegen inrijdingen op zowel loopvlak als wangen

Technische gegevens

Draagvermogen snelheidssymbool	169D	Type	TL
Diameter (mm)	1389	Breedte (mm)	650
Profiel diepte (mm)	20	Wiel	20.00 x 26.5
Belaste straal (mm)	625	Afrolomtrek (mm)	4210

Draagvermogen per band (kg) volgens ETRTO * | Bandenspanning

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	4385	5325	6160	7100	8040	8670	9605	10440
25 km/h	3850	4675	5410	6235	7060	7610	8435	9165
40 km/h	3360	4080	4720	5440	6160	6640	7360	8000
50 km/h	2950	3585	4145	4775	5410	5830	6460	7020
65 km/h	2440	2960	3425	3945	4470	4815	5340	5800

* controleer draagvermogen van het wiel



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL