



- Volledige staalconstructie van zowel karkas als gordel
- Geringe bodemverdichting door afgeronde nokken
- Lage rolweerstand op verharde weg door speciale rubbersamenstelling
- Hoog zelfreinigend vermogen door uitgekiend profielontwerp
- Zeer goed bestand tegen inrijdingen op zowel loopvlak als wangen

Technische gegevens

Draagvermogen snelheidssymbool	176D	Type	TL
Diameter (mm)	1621	Breedte (mm)	645
Profiel diepte (mm)	23	Wiel	20.00 x 30.5
Belaste straal (mm)	729	Afrolomtrek (mm)	4910

Draagvermogen per band (kg) volgens ETRTO * | Bandenspanning

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	5370	6520	7545	8695	9845	10610	11760	12780
25 km/h	4715	5725	6620	7630	8640	9315	10325	11220
40 km/h	4060	4930	5700	6570	7440	8020	8890	9660
50 km/h	3610	4385	5075	5845	6620	7135	7910	8595
65 km/h	2985	3625	4190	4830	5470	5895	6535	7100

* controleer draagvermogen van het wiel



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL