



- Volledige staalconstructie van zowel karkas als gordel
- Geringe bodemverdichting door afgeronde nokken
- Lage rolweerstand op verharde weg door speciale rubbersamenstelling
- Hoog zelfreinigend vermogen door uitgekiend profielontwerp
- Zeer goed bestand tegen inrijdingen op zowel loopvlak als wangen

Technische gegevens

Draagvermogen snelheidssymbool	174D	Type	TL
Diameter (mm)	1393	Breedte (mm)	828
Profiel diepte (mm)	20	Wiel	28.00 x 26.5
Belaste straal (mm)	627	Afrolomtrek (mm)	4220

Draagvermogen per band (kg) volgens ETRTO * | Bandenspanning

Bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
10 km/h	5070	6140	7120	8160	9085	10135	11100	12060
25 km/h	4450	5400	6250	7160	7985	8900	9745	10590
40 km/h	3780	4570	5310	6080	6785	7560	8280	9000
50 km/h	3410	4120	4785	5500	6100	6815	7465	8110
65 km/h	2815	3400	3955	4540	5050	5630	6165	6700

* controleer draagvermogen van het wiel



FLOTXTRA



DE MOLEN
BANDEN

RUSTVENSEWEG 2 - 5375KW - REEK
TEL: 0486-479727
WWW.DEMOLENBANDEN.NL